

WYKAZ ROBÓT NA ZJAZDACH I CHODNIKACH

Zał. nr 5

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00

L.p	Lokalizacja	Strona	Proj. warstwy nawierzchni zjazdów											Przepusty		Chodnik/Pobocze utwardzone								Pobocze		Roboty ziemne		Uwagi / rozbiórki			
			Kostka betonowa brukowa gr.8cm	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego słab. mech. gr.15cm	Nawierzchnia żwirowa gr.20cm	Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej 25x25cm	Krawężnik betonowy 15x30cm	Krawężnik betonowy 20x22cm	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego gr. 4cm	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. słab. mech. gr.22cm	Rura PEHD Ø40cm	Prefabrykowane ścianki czołowe	Kostka betonowa brukowa gr.6cm na chodnikach	Kostka betonowa brukowa gr.8cm na poboczu utwardzonym	Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm	Podbudowa z kruszywa naturalnego słab. mech. gr.15cm	Podbudowa z kruszywa łamanego C50/30. słab. mech. gr.22cm	Obrzeże betonowe 6x20cm	Opornik betonowy 12x25cm	kruszywo naturalne słab. mech. gr.12cm, str. L	kruszywo naturalne słab. mech. gr.12cm, str. P	Wykop	Nasyp	Krawężnik betonowy 20x30cm					
			[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[mb]	[mb]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[mb]	[szt.]	[m ²]	[m ²]	[m ²]	[m ²]		[mb]	[mb]	[m2]		[m ³]	[m ³]	[mb]	[m ²]				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
1	0+014,50	PRAWA	20,0	20,0	20,0	-	11,0	-	36,0	-	-	-	-	-	257,0	-	257,0	257,0	-	207,0	-	368,9	20,5	-	3,0	116,0	26,5				
2	0+081,50	PRAWA	11,0	11,0	11,0	-	5,0	-	10,0	-	-	-	34,1	-	108,0	-	108,0	108,0	-	11,0	-			4,8	1,7	45,0	-				
3	0+099,00	PRAWA	34,0	34,0	34,0	-	-	21,0	21,0	-	-	-	-	-	17,5	-	17,5	17,5	-	-	-			-	5,1	4,0	-	nawierzchnia asfaltowa do rozbiórki 45m2			
4	0+115,50	LEWA	11,5	11,5	11,5	17,0	-	-	-	-	-	-	9,0	2,0	-	42,0	42,0	-	42,0	-	-			3,0	3,4	-	72,0	Ø40cm, L=9,2m bet. do rozbiórki			
5	0+135,00	LEWA	11,5	11,5	11,5	16,0	-	-	-	-	-	-	9,0	2,0	-	13,0	13,0	-	13,0	-	150,0			3,0	3,3	-	11,0	Ø40cm, L=9,2m bet. do rozbiórki			
6	0+150,00	PRAWA	11,5	11,5	11,5	-	5,0	-	6,0	-	-	-	-	-	84,5	-	84,5	84,5	-	44,0	-			-	1,7	38,0	-				
7	0+169,50	PRAWA	21,5	21,5	21,5	-	-	16,0	16,0	-	-	-	-	-	24,5	-	24,5	24,5	-	15,0	-			-	3,2	9,0	-				
8	0+174,00	LEWA	11,5	11,5	11,5	11,5	-	-	-	-	-	-	9,0	2,0	-	37,5	37,5	-	37,5	-	150,0			3,0	2,9	-	34,5	Ø40cm, L=5,2m bet. do rozbiórki			
9	0+174,50	PRAWA	12,0	12,0	12,0	-	5,0	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1,8	-	-	nawierzchnia z kostki betonowej 12m2			
10	0+195,50	LEWA	11,5	11,5	11,5	10,0	-	-	-	-	-	-	9,0	2,0	-	16,0	16,0	-	16,0	-	-			3,0	2,7	-	-	Ø40cm, L=6,7m bet. do rozbiórki			
11	0+212,00	PRAWA	9,0	9,0	9,0	-	4,0	-	8,0	-	-	-	-	-	68,0	-	68,0	68,0	-	35,0	-			-	1,4	32,0	-				
12	0+233,00	LEWA	-	-	-	22,0	-	-	-	-	-	-	9,0	2,0	-	33,5	33,5	-	33,5	-	-			3,5	3,3	-	-	Ø40cm, L=8,0m bet. do rozbiórki			
13	0+272,50	PRAWA	27,0	27,0	27,0	-	11,0	-	8,0	-	-	-	-	-	11,5	-	11,5	11,5	-	56,0	-			-	4,1	54,0	-				
14	0+281,50	LEWA	-	-	-	25,5	-	-	-	-	-	-	9,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-			3,8	3,8	-	-	Ø40cm, L=5,2m bet. do rozbiórki			
15	0+296,50	PRAWA	28,0	28,0	28,0	-	11,0	-	-	-	-	-	-	-	35,0	-	35,0	35,0	-	18,0	-			-	4,2	16,0	-				
16	0+395,00	LEWA	-	-	-	34,0	-	-	-	-	-	-	9,0	2,0	-	-	-	-	-	-	-			3,0	5,1	-	-	Ø40cm, L=5,6m bet. do rozbiórki			
17	0+420,20	PRAWA	-	-	-	-	-	-	4,0	73,0	74,6	76,5	-	-	240,0	-	240,0	240,0	-	121,0	-			-	-	11,0	116,0	-	Ø40cm, L=5,5m bet. do rozbiórki, nawierzchnia asfaltowa do rozbiórki 55m2		
SUMA:			220,0	220,0	220,0	136,0	52,0	37,0	114,0	73,0	74,6	76,5	97,1	14,0	846,0	142,0	988,0	846,0	142,0	507,0	300,0	368,9	20,5	26,9	61,6	430,0	144,0	nawierzchnia z kostki na wlocie DP 2081B - 236m2			
Rozbiórki razem:																															
przepusty betonowe Ø40cm								54,60																							
nawierzchnie asfaltowe gr. 5cm								100m2																							
nawierzchnie z kostki betonowej gr. 6cm								248m2																							
obrzeża betonowe 6x20cm								141mb																							
krawężniki betonowe 15x30cm								125mb																							

prefabrykowany rów na odcinku od km 0+178,80 do km 0+250,00 - 50,8m

prefabrykowany ściek przykrawężnikowy na odcinku od km 0+014,00 do km 0+074,00 - 60,0m

ściek podchodnikowy w km 0+014,00 - 3,0m wg KPED. 01.30

kostka kamienna na wyspie dzielącej - 13m2

krawężnik kamienny na wyspie dzielącej - 26mb