Legenda:

1. – nawierzchnia żwirowa grub. 20cm
2. – pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 12cm
3. – płyty betonowe ażurowe 60x40xx8cm
4. – podsypka piaskowa grub. 5cm
5. – prefabrykat żelbetowy do umocnienia dna rowu wg KPED 01.13
6. – podsypka cementowo– piaskowa grub. 5cm
7. – ława betonowa z betonu C12/15 grub. 20cm

Posadowienie przepustu

SKALA 1 : 10



UWAGA:
Do wykonania zasypki przepustu należy użyć kruszywo naturalne 0/22 mm o wskaźniku różnoziarnistości D>5. Wskaźnik zagęszczenia zasypki powinien wynosić według normalnej próby Proctora min. 0,98.

Adres obiektu	woj. podlaskie gmina Czyżew m. Rosochate Kościelne		DROMOBUD
Stadium	OPERAT WODNOPRAWNY		
Nazwa projektu	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B w m. Rosochate Kościelne od km 0+000,00 do km 0+432,00		
Branża	DROGOWA	Skala 1:10, 1:100	
Tytuł rysunku	Przekroje przepustów pod zjazdami oraz rowów	Data 13.11.2017	Zał.nr/ark. 4/1
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	dr inż. Piotr Żabicki	PDL/0031/POOD/11 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)	

Szczegół zjazdu indywidualnego szlakowego skala 1:100



SZCZEGÓŁ ŚCIANKI OPOROWEJ

SKALA 1 : 10



PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1 : 10

DP 2072B: rów otwarty od km 0+250,00 do km 0+432,00 po stronie lewej



DP 2072B: rów otwarty od km 0+000,00 do km 0+014,00 po stronie prawej
DP 2072B: rów otwarty od km 0+078,00 do km 0+178,80 po stronie lewej
DP 2081B: rów otwarty od km 0+004,00 do km 0+041,00 po stronie prawej



DP 2072B: rów otwarty od km 0+178,80 do km 0+250,00 po stronie lewej