

1 - wypełnienie
2 - ściana wykopu - szalunek klatkowy atestowany typ "WRONKI"
3 - wypełnienie wokół rury, piaskiem drobnym lub średnim
na wysokość 30 cm nad rurociąg
4 - podsypka, piasek drobny lub średni gr. min 10 cm
5 - ewentualne wzmocnienie gruntu
6 - projektowany rurociąg

Uwaga ! jeżeli grunty naturalne stanowią piaski drobne,
średnie i grube o śr. zast.
ziarna 2>d>0,05 mm nie zawierajace kamieni
nie stosuje się podsypki
podsypkę kształtuje naturalne podłoże
uformowane na kąt 90 stopni

DROGOWIEC Sp. z o.o.
DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Białystok
tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:	**Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem** ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie	
NAZWA OBIEKTU:	Przebudowa drogi powiatowej nr 2081B na odcinku Rosochate Kościelne - Dąbrowa Wielka gm. Czyżew	
STADIUM:	Projekt wykonawczy - branża sanitarna Kanalizacja deszczowa	Numer rys.: A
NAZWA RYS.:	Sposób ułożenia i rodzaj wykopu dla rur PVC	Skala:
ZESPÓŁ AUTORSKI: Branża/Projektant		Data: VIII 2020
SANITARNA/PROJEKTANT: mgr inż. Izabela Kozłowska PDL/0140/POOS/13 PDL/IS/0018/14	Podpis:	
SANITARNA/SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Beata Kalinowska PDL/0058/POOS/13 PDL/IS/0118/13	Podpis:	
SANITARNA/WSPÓŁPRACA: mgr inż. Szymon Skarżyński	Podpis:	