LEGENDA:

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia z betonu asfaltowego na drodze i zjazdach
- nawierzchnia żwirowa na zjazdach
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na zjazdach
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej na chodnikach
- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej bezfazowej na ciągu pieszo - rowerowym
- krawężnik betonowy
- krawężnik betonowy obniżony
- krawędź jezdni
- obrzeże betonowe
- krawędź pobocza
- kierunek spływu wody
- przepust
- rów odwadniający
- rura osłonowa
- bariera ochronna
- ogrodzenie typu olsztyńskiego
- projektowana kanalizacja deszczowa
- wpust uliczny (WI1, WI2,...) z pyłowkami i studnią (1+1,...)
- zakres terenu objęty zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej

- projektowana linia rozgraniczająca wg ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. (ZRID)
- projektowana linia rozgraniczająca wg art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r., działki, na których przebiegała jest inwestycja
- działka do podziału
- działka do podziału i do wykupu
- działka do podziału i poza wykupem

1. dąb obw. 280cm

K3

Sytuc orientacji i układ arkuszy

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWCH Ark. Nr 5(5)

Oznaczenie kartograficzne opisowej pracy geodezyjnej (KERG)		Nr Rej. Wyk.: 302/016 KERG: GN.6642.479.2016
MIEJSCOWOŚĆ		Inwa Czyżew Kolokiny - Oloski Hugna Bok
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	201303_4
	nazwa	gm. Czyżew m.Czyżew
Obręb ewidencyjny	identyfikator	0004 0011
	nazwa	Czyżew Rutl-Osada Czyżew Kolokiny
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	2000 (6)
	układu wysokości	Kronsztadt 60
Oznaczenie granic obszaru, który był zmierzonym aktualizacji		
Oznaczenia i informacje o skutecznościach gruntowych miejscych wpływ na zagospodarowanie gruntów, dzialalnościach w granicach projektowanej inwestycji		Mapa do celów projektowych bez ustaleń obciążeń skutecznościami gruntowymi
Oznaczenie i symbol kontru użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak
Data opracowania mapy		24.06.2016r.
Wkład Mapy zasadniczej		8.186.06.09.4-1. 2

Starosta Wysokomazowiecki

Dokumentacja w GN.6630.1/3.5.2016 była wyłożona do publicznego wglądu na okres 21 dni od dnia 2016 -10- 05 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, przy ul. Łąkowej 1, przyjmowanie uwag zgodnie z art. 73 pkt. 1 art. 20b ust. 1 ust. 4 ustawy z dnia 57 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Z up. STAROSTY
mgr Teresa Danuta Zajewska
Przewodniczący zespołu ds. wyłożenia

Brak punktów osnowy podstawowej i szczegółowej w granicach opracowania.

Z up. STAROSTY
mgr Teresa Danuta Zajewska
Przewodniczący zespołu ds. wyłożenia

2016 -09- 17

ISTNIEJĄCE:

- istn. granica pasa drogowego/granica działek
- istn. sieć wodociągowa
- istn. kable telekomunikacyjne
- istn. linia napowietrzna telekomunikacyjna
- istn. linia napowietrzna Sn
- istn. kable energetyczne

ARKUSZ 1

Adres obiektu	woj. podlaskie gmina Czyżew m. Czyżew
Stadium	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa projektu	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 20389 Czyżew - gr. woj. (Andrzejewo) od km 0+000,00 do km 2+810,00
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny
Skala 1:500	
Data 30.06.2016	Zał. nr/ark. 2/1

Projektant		Sprawdzający	
Imię i nazwisko	Podpis	Imię i nazwisko	Podpis
Branża		DROGOWA	
mgr inż. Piotr Żyliński POLAWOS/POOD/13 Uprawnienia budowlane		mgr inż. Piotr Dobrzyński POLAWOS/POOD/13 Uprawnienia budowlane	
Współpraca			
mgr inż. Tomasz Zmiński			

ZRI
DROMOBUD
Sp. z o.o.

Orange Polska S.A.
Uzgodniono - Dariusz Lisiuk
Wydział Eksploatacji i Zarządzania Siecią
Dział Zarządzania Infrastrukturą
ul. Obrzeżna 7, 02-691 Warszawa

Nr uzgodnienia: GT-01/16/E/0 data: 14.10.2016

1. Przy projektowanych i zbliżonych do linii kablowej/napowietrznej telekomunikacyjnej prace prowadzić ręcznie pod nadzorem uprawnionego pracownika Orange Polska, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami technicznobudowlanymi pod nadzorem właściwego Zarządzania Orange Polska.
2. Przed planowanymi robotami ziemnymi należy wystąpić z wnioskiem o realizację uzgodnionego projektu budowlanego.
3. Przed przystąpieniem do zasad pracy na infrastrukturze Orange Polska należy dopełnić formalności związanych z przystąpieniem do pracy.
4. Wykonawca na obszarze infrastruktury Orange Polska będzie wykonywać wyłącznie prace uzgodnione z Orange Polska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w infrastrukturze Orange Polska w wyniku prowadzonych przez niego prac.
5. Każde wejście na infrastrukturę właściciel Orange Polska będzie zgłaszał oraz wyrażał zgodę na wejście. Wejście nastąpi w obecności przedstawiciela Orange Polska.
6. Przed rozpoczęciem prac zabezpieczyć się przed uszkodzeniem istniejącej infrastruktury Orange Polska.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w infrastrukturze Orange Polska w wyniku prowadzonych przez niego prac.
8. W przypadku nie zastosowania się do wyżej wskazanych warunków Orange Polska zastrzega sobie prawo do wstrzymania prac.
9. Uzgodnienie ważne do dnia 14.10.2017

Uzgodnienie ważne do dnia 14.10.2017

Z up. Prezesa Zarządu
Dariusz Lisiuk
Dyrektor Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Siecią


Początek Projektowanej Trasy
Km 0+000.00
PT: 4C
x= 5603346.488
y= 6380884.281
km= 0+000.00
PS: Proj. przepust z rur żebrowych Ø600cm, L=9,25m, km 0+022,00, Rz. wł. 119,11 Rz. wyl. 119,04, Istn. przepust betonowy Ø60cm, L=9,80m w km 0+002,00 do rozbiórki
PS: Proj. przepust z rur żebrowych Ø600cm, L=9,50m, km 0+430,00, Rz. wł. 122,24 Rz. wyl. 122,19 Istn. przepust betonowy Ø90cm, L=12,70m w km 0+430,00 do rozbiórki
PS: Proj. przepust z rur żebrowych Ø600cm, L=9,50m, km 0+433,00, Rz. wł. 122,24 Rz. wyl. 122,19 Istn. przepust betonowy Ø90cm, L=12,70m w km 0+430,00 do rozbiórki
rura PEHD ze ścianą oporową Ø40cm, L=8,4 m
rura PEHD ze ścianą oporową Ø40cm, L=8,6 m
rura PEHD ze ścianą oporową Ø40cm, L=14,4 m
rura PEHD ze ścianą oporową Ø40cm, L=8,3 m
1. dąb bezszypułkowy obw. 200 cm
2. jesion wyniosły obw. 240 cm
3. dąb bezszypułkowy obw. 25 cm
4. dąb bezszypułkowy obw. 100 cm
5. dąb bezszypułkowy obw. 100 cm
6. dąb bezszypułkowy obw. 120 cm
7. topola biała obw. 310 cm
8. topola biała obw. 299 cm
9. topola biała obw. 25 cm
10. topola biała obw. 25 cm
11. topola biała obw. 25 cm
Wpisany podmiot
Wydział Eksploatacji i Zarządzania Siecią
Dyrektor Wydziału Eksploatacji i Zarządzania Siecią
Dariusz Lisiuk
Istn. przepust betonowy Ø90cm, L=12,70m w km 0+430,00 do rozbiórki
Istn. przepust betonowy Ø90cm, L=12,70m w km 0+433,00 do rozbiórki