

Legenda:

- 1 – warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm wg WT-2 z 2014r
- 2 – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 8cm wg WT-2 z 2014r
- 3 – podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego C_{50/30} grub. 22cm (doziarnionego destruktem z frezowania istniejącej nawierzchni do 25 %)
- 4 – warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego cementem C_{1,5/2} grub. 20cm
- 5 – warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego grub. 25cm (piasek średni, piasek grubo lub pospółka) o CBR>20%, warstwa ta pełni funkcję warstwy odsączającej (wsp. filtracji K>8m/dobę, zawartość cząstek mniejszych od 0,063mm nie więcej niż 6%)
- 6 – krawężnik betonowy 20x30cm
- 7 – podsypka cementowo – piaskowa grub. 5cm
- 8 – ława betonowa z oporem 35x40cm
- 9 – betonowa kostka brukowa grub. 6cm
- 10 – podsypka piaskowa grub. 5cm
- 11 – podbudowa z kruszywa naturalnego C_{mr} stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm
- 12 – obrzeże betonowe 6x20cm
- 13 – betonowa kostka brukowa bezfazowa grub. 8cm
- 14 – podsypka cementowo – piaskowa grub. 3cm
- 15 – obrzeże betonowe 8x30cm
- 16 – ława betonowa z oporem 25x25cm
- 17 – pobocze z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub. 12cm
- 18 – warstwa gruntu niewysadzinowego
- 19 – krawężnik najazdowy betonowy 20x22cm
- 20 – ława betonowa z oporem 30x40cm
- 21 – krawężnik betonowy 15x30cm
- 22 – ława betonowa z oporem 20x30cm
- 23 – nawierzchnia zwirowa grub. 20cm

Adres obiektu	woj. podlaskie gmina Czyżew m. Czyżew	
Stadium	PROJEKT BUDOWLANY	
Nazwa projektu	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2038B Czyżew - gr. woj. (Andrzejewo) od km 0+000,00 do km 2+810,00	
Brancha	DROGOWA	Skala 1:10, 1:50, 1:100
Tytuł rysunku	Przekroje normalne	Data 30.09.2016
Stanowisko	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień
Projektant	mgr inż. Piotr Zabicki	POL/0031/POOD/11 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)
Współpraca	mgr inż. Tomasz Zimiński	-
Sprawdzający	mgr inż. Piotr Dobrzyński	POL/0035/POOD/13 (do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej)

UWAGA:
Zmiana szerokości jezdni z 6,0m na 5,5m
od km 0+480,00 do km 0+500,00.
Od km 0+480,00 pobocza obustronne
o szerokości 1,25m.

